

# Convoyeurs



	Largeur bande [mm]	Puissance [kW]	Longueur [m]
<b>DOP350</b>	350	1,1	2 à 12
<b>DOP500</b>	500	1,1	2 à 8
	500	1,5	8 à 12
<b>DOP650</b>	650	1,1	2 à 7
	650	1,5	7 à 10
	650	2,2	10 à 12
<b>DOP800</b>	800	1,5	2 à 6
	800	2,2	6 à 12

Les convoyeurs de la gamme DOP, sont destinés au transport des matériaux en vrac non collants, et adaptés pour une exploitation légère et moyenne. L'équipement dans sa structure de base peut répondre aux exigences et aux besoins spécifiques du client. Parmi les paramètres optionnels ne figurent pas seulement la largeur de bande et la longueur nominale du convoyeur, mais aussi la puissance d'entraînement, la vitesse de rotation, les dimensions et la forme de la trémie et de la goulotte de ou la hauteur des montants latéraux. La bande du convoyeur peut être lisse ou avec les tasseaux plastiques. Le convoyeur peut être livré sans le support mais peut être équipé d'un support fixe ou d'un support avec le réglage d'inclinaison du convoyeur et également avec un châssis à roulettes. Il peut être équipé par un tambour à l'aimant permanent (overbande), celui-ci peut servir de séparateur des métaux ferreux.

La vitesse d'avancement de la bande peut être réglée en changeant la fréquence de la rotation du moteur d'entraînement à l'aide du variateur de fréquence installé.