

# Chapitre I



## Description de la machine

| Vérins                        | Dimensions         | Numéro            | Capacité |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Vérin pousseur                | Ø220/Ø150 c6460 v7 |                   | 120 T    |
| Vérin écraseur                | Ø220/Ø120 c670 v4  | 905/09            | 120 T    |
| Vérin de coupe                | Ø450/Ø300 c820 v2  | 1498/11           | 600 T    |
| Vérin de plateau sans capteur | Ø220/Ø150 c810 v1a | 1464/11 & 1513/10 | 2x120 T  |
| Vérin de plateau avec capteur | Ø220/Ø150 c810 v2a | 1555/11 & 1556/11 | 2x120 T  |
| Vérin latéral                 | -                  |                   | -        |
| Vérin de porte                | -                  |                   | -        |
| Vérin de béquilles            | Ø160/Ø120 c 450 v1 |                   | -        |
| Vérin de benne                | -                  |                   | -        |

### Bac

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Type                  | R 866 TS            |
| Dimensions bac ouvert | 6000 x 2400 x850 mm |
| Dimensions bac fermé  | 6000 x 800 x 600 mm |

### Bâti

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Version                     | TS 500/600 |
| Coulisseau / Angle de coupe | 11°        |

### Electronique

|      |           |
|------|-----------|
| Type | Lefort -P |
|------|-----------|

### Batteries

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Type de batteries | 2x 12V, 200Ah |
|-------------------|---------------|

### Options

|  |   |
|--|---|
| Radiocommande                          | v |
| Graissage avec compresseur pneumatique | x |
| Résistance chauffante                  | x |
| Benne                                  | x |
| Cabine                                 | v |
| Grue                                   | x |